

Pflegeanleitung für Beläge aus Feinsteinzeug

Richtig gepflegte Feinsteinzeugfliesen sind problemlos und erfordern wenig Unterhaltsaufwand.
Bitte beachten Sie nachstehende Empfehlungen.

1. Bauschlussreinigung

Sobald Kleber und Fugenmaterial ausgehärtet sind, den Belag mit Lithofin KF Zementschleierentferner (bis ca. 1:10 verdünnt) reinigen. Dies gilt für alle Oberflächen, da auch ein leichter (unsichtbarer) Zementschleier das Anhaften von Schmutz erhöht und die Pflege erschwert. Rückstände von kunststoffhaltigen Verfugungen entfernen Sie mit Lithofin FZ-Intensivreiniger (unverdünnt, ca. 20min einwirken lassen). Unterstützen Sie die Wirkung durch Scheuern mit weißen Pads bei polierten Flächen, mit grünen Pads bei rauen, matten Flächen.

2. Zusätzliche Schutzimprägnierung

Polierte Oberflächen können nach der Bauendreinigung mit Lithofin KF Schutzimprägnierung behandelt werden. Dadurch werden die keramikbedingten Kapillaren abweisend ausgerüstet und Fleckbildung durch ölige oder fettige Verschmutzungen weitgehend vermieden. Diese Behandlung nur auf ausgetrockneten Flächen durchführen. Überschüssiges Produkt vor dem Antrocknen entfernen.

Strukturierte (Natur-) Oberflächen können wegen ihrer Unterschiedlichkeit nur nach Test an einer Probefläche imprägniert werden.

3. Unterhaltspflege

Alle Feinsteinzeugbeläge müssen regelmäßig gepflegt werden. Dem Wasser wird ein spezieller Wischwasserzusatz beigegeben.



täglich:

Dem kalten oder lauwarmen Wischwasser einen Schuss **Lithofin KF Pflegereiniger** zugeben. Damit lässt sich der normal anfallende Schmutz leicht und vor allem vollständig entfernen.

Verfahren: Mit nassfeuchtem Tuch den Boden wischen, mit ausgewrungenem Tuch die Reinigerlösung aufnehmen. Die Flächen müssen nicht nachgewischt werden.



bei Bedarf:

Stark beanspruchte Beläge brauchen gelegentlich eine Grundreinigung.

Dem kalten oder lauwarmen Wasser **Lithofin KF Intensivreiniger** (je nach Verschmutzung bis zu 1Liter pro Eimer) zugeben, auftragen und mit Schrubber verteilen; ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, zwischendurch bürsten und nicht antrocknen lassen. Danach mit Tuch aufnehmen und evtl. mit sauberem Wasser nachwischen.

Bitte beachten: Flächen während der Trocknung nicht begehen. Keine fett- oder wachshaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, diese bilden Beläge und führen zu erhöhter Schmutzhaftung und zum Entstehen von Schmutzschichten. Bei polierter Oberfläche alle Produkte nur sparsam dosieren um Streifenbildung zu vermeiden. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen.

4. Fleckentfernung

Besondere Verschmutzungen erfordern eine gezielte Reinigung. Kalkablagerungen, Rostflecken: mit Lithofin KF Sanitärreiniger. Maschinenöl, Farbe, Harze, Tinte, Teer, Gummistreifen, Schuhabrieb: mit Lithofin LÖSEFIX. In besonders hartnäckigen Fällen kann die zusätzliche Verwendung von Lithofin Abra-CLEAN das Reinigen erleichtern.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (11b-D2.14hps).

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.com
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · A-3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · Fax 027 54 2490 · E-Mail: office@ardex.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · CH-5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · Telefax 0 56 2 03 18-51